```
RewriteEngine on

RewriteBase /dev/Puffi/

# experimental
#<IfModule mod_headers.c>
#     RequestHeader set X-Prerender-Token "3Td3KOZYO07UvsUSQzpx"
#</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    <IfModule mod_proxy_http.c>
        RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} baiduspider|facebookexternalhit|twitterbot|rogerbot|]
        RewriteCond %{QUERY_STRING} _escaped_fragment_

        # Only proxy the request to Prerender if it's a request for HTML
        RewriteRule ^(?!.*?
(\.js|\.css|\.xml|\.less|\.png|\.jpg|\.jpeg|\.gif|\.pdf|\.doc|\.txt|\.ico|\.rss|\.zip|\.mp3|
(.*) http://service.prerender.io/http://neribarnini.me/$2 [P,L]
    </IfModule>
</IfModule>

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]

RewriteRule ^(.*) index.html [NC,L]
```