

```

#####
# Sources et inspirations
# - server-configs-apache par H5BP : https://github.com/h5bp/server-configs-apache/blob/master
# - bpi-htaccess par Corinne Schillinger : https://github.com/inseo/bpi-htaccess/blob/master
# - htaccess par Gaël Poupard
# Sous [licence MIT](http://opensource.org/licenses/MIT "The MIT licence")
#####

# Redirections
#####

<IfModule mod_rewrite.c>
  Options +FollowSymlinks
  RewriteEngine on
</IfModule>

# Redirections spécifiques
#-----
Redirect permanent /dossier/ http://dossier.domaine.com/

# Wordpress
#-----
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index\.php$ - [L]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# Pages d'erreur personnalisées
#####

ErrorDocument 401 /erreur/401.html
ErrorDocument 403 /erreur/403.html
ErrorDocument 404 /erreur/404.html
ErrorDocument 408 /erreur/408.html
ErrorDocument 500 /erreur/500.html
ErrorDocument 503 /erreur/503.html

```

```

# Mode de compatibilité Internet Explorer
#####

# Bloquer le mode de compatibilité et forcer la dernière version
#-----
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-UA-Compatible "IE=Edge,chrome=1"

    # Désactiver l'envoi du header sur les fichiers qui n'en ont pas besoin
    <FilesMatch "\.(appcache|crx|css|eot|gif|html|ico|jpe?
gl|js|m4a|m4v|manifest|mp4|oex|ogal|ogg|ogv|otf|pdf|png|safariextz|svg|svgz|tfl|vcl|webm|webp|
    Header unset X-UA-Compatible
    </FilesMatch>
</IfModule>

# Types MIME
#####
# Associer un type MIME à certaines extensions
# Tip : pour forcer un type de fichier à être téléchargé : AddType application/octet-stream

# JavaScript / JSON
#-----
# Écrase les types MIME text/javascript erronés
AddType application/javascript      js
AddType application/json            json map
AddType application/ld+json         jsonld

# SVG
#-----
# Requis pour les fonts SVG sur iPad : twitter.com/FontSquirrel/status/14855840545
AddType image/svg+xml              svg svgz
AddEncoding gzip                   svgz

# Fonts
#-----
AddType application/vnd.ms-fontobject eot
AddType application/x-font-ttf        ttf ttc
AddType font/opentype                 otf
AddType application/x-font-woff       woff

```

Audio

#-----

```
AddType audio/mp4          m4a f4a f4b
AddType audio/ogg          oga ogg opus
```

Vidéo

#-----

```
AddType video/mp4         f4v f4p m4v mp4
AddType video/ogg         ogv
AddType video/webm        webm
AddType video/x-flv       flv
```

Images

#-----

```
AddType image/x-icon     ico
AddType image/jpeg       jpeg jpg jpe JPG
AddType image/gif        gif GIF
```

Autres

#-----

```
AddType application/octet-stream    safariextz
AddType application/x-chrome-extension crx
AddType application/x-opera-extension oex
AddType application/x-web-app-manifest+json webapp
AddType application/x-xpinstall      xpi
AddType application/xml              atom rdf rss xml
AddType image/webp                   webp
AddType image/x-icon                  cur
AddType text/cache-manifest           appcache manifest
AddType text/vtt                       vtt
AddType text/x-component              htc
AddType text/x-vcard                   vcf
```

Encodage et langue

#####

Déclarer UTF-8 comme jeu de caractères par défaut (appliqué par défaut aux fichiers de type text/html)

#-----

```
AddDefaultCharset utf-8
```

```

# Forcer l'encodage UTF-8 sur certains fichiers
#-----
<IfModule mod_mime.c>
    AddCharset utf-8 .css .js .json .jsonld .xml .rss .atom
</IfModule>

# Définir la langue par défaut
#-----
DefaultLanguage fr-FR

# Performances
#####

# ETag
#-----
# Supprimer l'en-tête Etag
<IfModule mod_headers.c>
    Header unset ETag
</IfModule>

# Si mod_headers n'est pas disponible, l'instruction FileETag None est appliquée (cette insi
pas suffisante pour tous les serveurs)
FileETag None

# Compression Gzip
#-----

<IfModule mod_deflate.c>
    # Identifier les en-têtes modifiés et forcer le support de la compression :
    developer.yahoo.com/blogs/ymdn/posts/2010/12/pushing-beyond-gzipping/
    <IfModule mod_setenvif.c>
        <IfModule mod_headers.c>
            SetEnvIfNoCase ^(\Accept-EncodXngl X-cept-Encodingl X(15)l ~(15)l -(15))$ ^((gzip deflate)\
(4,13))$ HAVE_Accept-Encoding
            RequestHeader append Accept-Encoding "gzip, deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
        </IfModule>
    </IfModule>

# Compresser tous les fichiers en fonction de leur type MIME
<IfModule mod_filter.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml

```

```

AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/json
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-component
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
</IfModule>
</IfModule>

# Expiration des données
#-----
<IfModule mod_expires.c>
    ExpiresActive on

    # Durée par défaut
    ExpiresDefault          "access plus 1 month"

    # HTML
    ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"

    # Cache manifeste
    ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"

    # Données
    ExpiresByType text/xml          "access plus 0 seconds"
    ExpiresByType application/xml   "access plus 0 seconds"
    ExpiresByType application/json  "access plus 0 seconds"
    ExpiresByType application/ld+json "access plus 0 seconds"

    # Composants HTC
    ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"

```

```

# Favicon
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

# Images, audio et vidéo
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"

# Fonts
ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS et JavaScript
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"

# Flux de syndication
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
</IfModule>

# Sécurité
#####

# Interdire la lecture d'un répertoire sans fichier index
#-----
<IfModule mod_autoindex.c>
  Options -Indexes
</IfModule>

# Interdire l'accès au fichier htaccess
#-----
<Files .htaccess>

```

```
    Order allow, deny
    Deny from all
</Files>
```

```
# Interdire l'accès au fichier wp-config
```

```
#-----
```

```
<Files wp-config.php>
    Order allow, deny
    Deny from all
</Files>
```